

Εσωτερικές Μονάδες Multi Τοίχου

- Ολοκληρωμένη γκάμα με δυνατότητα επιλογής ανάλογα το χώρο και τις ανάγκες σας.
- Συστήματα υψηλής απόδοσης με χαμηλή κατανάλωση που προσφέρουν οικονομία.
- Ευελιξία τοποθέτησης και εύκολος έλεγχος.
- Δυνατότητα συνδυασμού έως και 5 διαφορετικών εσωτερικών μονάδων.

Κωδικός		MA-09NXDO-I	MA-12NXDO-I	MA-18NXDO-I	MA-24NXDO-I
Απόδοση					
Τάση Λειτουργίας	V-Hz-Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph
Απόδοση Ψύξης	Btu/h	9000	12000	18000	24000
Απόδοση Θέρμανσης	Btu/h	10000	13000	19000	25000
Παροχή Αέρα	m ³ /h (Y/M/X)	520/460/340	600/500/360	860/690/560	1050 / 860 / 700
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Θορύβου	dB(A) (Y/M/X)	36/30/26	38/34/28	43/36/30	47/40/33
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Θορύβου	dB(A)	54	54	58	61
Διαστάσεις & Βάρη & Μέγεθος Σωληνώσεων					
Καθαρές Διαστάσεις	mm (Π/Β/Υ)	805x205x285	805x205x285	958x223x302	1038x235x325
Διαστάσεις Συσκευασίας	mm (Π/Β/Υ)	870x285x360	870x285x360	1035x305x380	1120x405x330
Καθαρό/Μικτό Βάρος	Kg	7,9/10,3	7,9/10,3	10,3/13,3	12,8/16,2
Διάμετρος Σωληνώσεων	Υγρό mm (inch)	Φ6,35 (1/4")	Φ6,35 (1/4")	Φ6,35 (1/4")	Φ9,52 (3/8")
	Αέριο mm (inch)	Φ9,52 (3/8")	Φ9,52 (3/8")	Φ12,7 (1/2")	Φ15,9 (5/8")

Κονσόλα Δαπέδου Multi

Κωδικός		MFAU-12FNXDO
Απόδοση		
Τάση Λειτουργίας	V-Hz-Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph
Απόδοση Ψύξης	Btu/h	12000
Απόδοση Θέρμανσης	Btu/h	13000
Παροχή Αέρα	m ³ /h (Y/M/X)	512/480/370
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Θορύβου	dB(A) (Y/M/X)	43/41,5/35
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Θορύβου	dB(A)	57
Διαστάσεις & Βάρη & Μέγεθος Σωληνώσεων		
Καθαρές Διαστάσεις	mm (Π/Β/Υ)	700x600x210
Διαστάσεις Συσκευασίας	mm (Π/Β/Υ)	810x710x305
Καθαρό/Μικτό Βάρος	Kg	15/20
Διάμετρος Σωληνώσεων	Υγρό mm (inch)	Φ6,35 (1/4")
	Αέριο mm (inch)	Φ9,52 (3/8")